



Armbånd, vævet på perlevæv

STEP BY STEP 123
Inspiration: 12869



Armbånd, vævet på perlevæv


Væven trådes med stærk silketråd, også kaldet trendtråd. Sæt så mange trendtråde, som bredden skal være. Sætter du fx 6 trendtråde, er der blads til 5 perler i bredden.




01 Trenden på væven monteres. Den startes og slutes med knude omkring den flade pind.




02 Trendens seks tråde trækkes omkring vævens to aftagelige knopper.




07 Nålen føres igennem perlerne fra højre mod venstre over trendens tråde. Sådan fortsættes processen til armbåndet har den ønskede længde. Forskellige mønstre og farver laves efter fri fantasi.



08 Armbåndet afsluttes med en knude omkring trendens tråde.



03 Ca. 1,5 meter tråd trækkes på smykkenål og enden bindes omkring vævens venstre knop.




04 Den første perle trækkes på og føres under trendens tråde.




09 Vævningen af armbåndet afsluttes ved, at tråden føres tilbage igennem perlen, hvorefter der bindes en knude omkring trendens tråde. Det samme gøres i modsatte ende. Hertil bruges tråden, der løsnes op fra vævens venstre knop. Når vævningen af fæstnet i begge ender, løsnes vævens to knopper og det




10 Knopperne tages af.



05 Nede fra presses perlen op i midten af trendens tråde, og nålen føres igennem perlen fra højre mod venstre over trendens tråde.



06 Tre perler trækkes på tråden og presses op under trendens tråde.



11 Den flade pind tages af.



12 Løkkerne klippes op, trådene flettes og der afsluttes med knude.



Perlevæv, L: 26
cm, B: 11,5 cm, 1stk.
69998



Smykkenål, L: 12
cm, tykkelse 0,25
mm, 5stk.
61622



Smykkenål, L: 6
cm, tykkelse 0,3
mm, 5stk.
61620



Sytråd, hvid,
bomuld, 1000m
41281



Sytråd, sort,
bomuld, 1000m
41300

Rocaipearler, str.
8/0 , diam. 3 mm,
orange , 25g,
hulstr. 0,6-1,0 mm
68201

Rocaipearler, str.
8/0 , diam. 3 mm,
turkis, 25g, hulstr.
0,6-1,0 mm
682041